SÉRIE E

LOVOL

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE E (NOVA PLATAFORMA)

A potência dos tratores das séries de E de Lovol varia de 25HP a 50HP, incluindo configurações de alto, médio E baixo custo, E é versátil E versátil. Os tratores podem ser conectados a diferentes ferramentas e ferramentas para realizar diferentes tarefas, conhecidas como “mãos generosas”. O trator é geralmente adequado para arranjos de jardins, remoção de neve, corte de grama, jardinagem, plantio de grama, construção de cercas, fazendas de grama e até mesmo cultivo agrícola.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Os tratores são equipados com um motor Ladong com injeção direta (GDI) para garantir a combustão completa e reduzir efetivamente o consumo de combustível durante a operação.
- O corpo atualizado do vehic de terceira geração apresenta um design aerodinâmico bonito e prático, silenciador embutido e filtro de ar, cabine de luxo de quatro colunas opcional, redução de poeira e ruído, alça de controle lateral, grande espaço interno, layout ergonômico optimizado e experiência de condução confortável.
- A caixa de engrenagens está equipada com as opções recíprocas síncronas de avanço de 8 velocidades e retrocesso de 8 velocidades, com baixa força operacional e experiência de operação confortável.
- Filtro de ar seco embutido com dispositivo de alarme de limpeza; O filtro de ar húmido opcional tem alta eficiência de filtragem e manutenção conveniente.
- Os pneus radiais opcionais, os de gramado, os de motor e de arroz podem atender a diferentes requisitos operacionais. Os elevadores de controle de posição padrão podem ser equipados com elevadores de alta tensão para aumentar a força de elevação. Válvulas de retenção e válvulas multipasse opcionais atendem a diferentes requisitos operacionais.

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Beihai Road,Weifang,Shandong,China. PC: 261206 Tel: +86-536-7527358
Website: en.lovol.com E-mail: lovol_agriexport@global.lovol.com

LOVOL lovol.global LOVOL

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Modelo		E254	E354	E454	E504
Sistema de energia					
Modelo do motor		KM385	KM495BT	KM495BT	KM495BT
Padrões de emissão		Fase II	MAR-1	MAR-1	MAR-1
Potência nominal(kW/ HP)		18.38/25	25.7/35	33.1/45	36.8/50
Velocidade nominal (rotação/minuto)		2350	2350	2400	2400
Torque máximo (N · m)		100	130	163	176
Deslocamento(L)		1.53	2.84	2.84	2.84
Entrada de ar		Tipo de molhado externo, construção opcional- em tipo seco			
Capacidade do tanque de combustível (L)		21/40	35/40	35/46	35/46
Sistema de transmissão					
Tipo de motor		4WD			
Tipo de embreagem		8 polegadas, seco, ação dupla	9 polegadas, seco, ação dupla	9/10 inch,dry,dual action	
Modo de mudança da caixa de engrenagens		Engrenagem deslizante/sincronizador com engrenagem do obturador			
Número de engrenagens		8+8			
Arpão de engrenagem		N/A			
Gama de velocidades	Avançar (km/h)	1.81-27.38	1.97-29.67	2.38-37.78	
	Ré (km/h)	1.69-25.51	1.74-26.33	2.04-32.38	
Transmissão final		Engrenagem cilíndrica reta única de tipo incorporado			
Bloqueio de diferencial		Mecânico			
Tipo de freio		Molhado/Seco			
Freio de estacionamento de mão/pé		hand/foot parking brake			
Sistema hidráulico					
Fluxo de saída hidráulica (L/min)		24			
Válvula de carretel hidráulica multicanal		2 pares			
Método de controle de elevação		Controle de posição, ajuste flutuante			
Promoção capacidade	Posição a uma distância de 610 mm das esferas inferiores dos links (kN)	≥5.2	≥6	≥8.3	
Dispositivo de trabalho					
dispositivo de tração		Gancho do tipo U			
Tração		Haste de tração oscilante			
Tipo de PTO		Pós-independente PTO 540/100, opcional 540/720			
Engrenagem do PTO		6 estrias, opcional 8 estrias			
Pneus padrão					
Pneu dianteiro		6.0-16	7.5-16	8.3-20	
Pneu traseiro		9.5-24	12.4-24	12.4-28	
Corpo de máquina					
Sistema de Proteção Contra Capotamento de Segurança		●	●	●	●
Cabine	Cabine com aquecedor	●	●	●	●
	Cabine com AC	N/A	●	●	●
Tamanho total					
Comprimento*Largura*Altura (mm)		Cabine:3544X1515X2190 ROPS:3544X1515X2440	Cabine: 3558X1550X2415 ROPS: 3558X1550X2450	Cabine: 3750X1560X2320 ROPS: 3750X1560X2500	
Distância entre eixos		1650	1805	1900	
Pista (mm)	Roda dianteira	1270	1243	1060	
	Roda traseira	1200-1400		960-1300	
Distância do solo (mm)	Distância mínima do solo	330	328	400	
Raio de afinação (m)	Freio lateral	3.3±0.2	2.7±0.2	3.5±0.5	
	Peso(kg)	3.5±0.3	3.0±0.3	3.8±0.5	
Peso (kg)	Peso estrutural	1225/1375(CAB)	1444/1535(CAB)	1785/1910(CAB)	
	Peso mínimo de serviço	1400/1550(CAB)	1744/1835(CAB)	1965/1990(CAB)	
Contrapeso (kg)	Contrapeso dianteiro	60/80		100	
	Contrapeso traseiro	112		120	